

Elettrovalvole a comando diretto - Serie P

Codice prodotto: P000-303-E53-OX1

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 15.14

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	P
Esecuzione corpo	0 = senza sottobase/convogliatori
Numero posti	00 = senza sottobase/convogliatori
Numero vie - Funzioni	3 = 3/2 vie - NC
Attacchi valvola	0 = interfaccia ISO 15218
Diametro orificio	3 = Ø 1.5 mm
Materiali	E = corpo PBT - tenute EPDM
Connessione elettrica	5 = standard industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	3 = 24 V DC - 2 W
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo
Utilizzo con ossigeno	OX1 = per utilizzo con ossigeno - livello di pulizia secondo normativa ASTM G93-03 Livello E

Elettrovalvole a comando diretto - Serie P

Codice prodotto: P000-303-E53-OX1



DIMENSIONI

Serie	P
Esecuzione corpo	0 = senza sottobase/convogliatori
Numero posti	00 = senza sottobase/convogliatori
Numero vie - Funzioni	3 = 3/2 vie - NC
Attacchi valvola	0 = interfaccia ISO 15218
Diametro orifizio	3 = Ø 1.5 mm
Materiali	E = corpo PBT - tenute EPDM
Connessione elettrica	5 = standard industriale (9.4 mm)
Tensione - Potenza assorbita	3 = 24 V DC - 2 W
Fissaggio	= viti di fissaggio per metallo
Utilizzo con ossigeno	OX1 = per utilizzo con ossigeno - livello di pulizia secondo normativa ASTM G93-03 Livello E